

TRLリフト安全運転ガイド

指差呼称で始まり指差呼称で締める

前進する前に

「左前方ヨシ!」「右前方ヨシ!」「前方ヨシ!」

荷物を荷役する前に

「荷の安定ヨシ!」

後退する前に

「左後方ヨシ!」「右後方ヨシ!」「後方ヨシ!」

TRLリフト安全運転ガイド

1 安全作業は正しい服装で

- 1) ヘルメットのあごひもをする
- 2) 安全ベストを着用する
- 3) シートベルトを装着する

2 荷役作業前

- 1) ウィングを開け切るまではアオリ止め金具を開放しない
- 2) ウィングを少し開けて荷姿の状態を確認する
- 3) バッテリーリフトの充電コード抜き忘れを確認する

3 荷役作業

1) 製品事故防止のため 3 点確認すること

- ① 地切りの確認すること
- ② 上部左右の干渉が無いことを確認すること
- ③ 奥の荷物と干渉が無いことを確認すること
(荷物同士、荷物とツメ先)

★上体を横に反らして確認すること

★後退しながらも荷物の状態を確認すること

2) 中抜き作業しないこと

★干渉しやすい荷物にはコンパネ、ベニヤ板で落下防止すること

3) 後退時に安全確認すること

★後退する際は、先ず後方確認すること

★荷卸時には製品が荷台から離れるまで見ること

4) ながら操作(作業)はしないこと

★荷を掬い、後進しながら急旋回しない

★荷を掬い、後進しながら上昇/下降しない

5) 前方の視界が確保出来ないときはバック走行すること

★2段積以上の場合は、バック走行すること

6) 構内制限速度を厳守すること

★急な飛び出しでも、すぐに止まれるスピードで走行すること

- 7) 運搬時のマスト後傾は5°～6°にすること
- 8) リフトツメは適正な位置で作業すること
 - ★ツメ幅が狭く、左右に滑らないようにすること
 - ★ツメ位置が低く、路面凸凹を拾い、転倒しないようにすること
 - ★ツメ位置を高くして荷崩れしないようにすること
- 9) 後進走行時に柱に手を添えないこと(手をはさむ)
- 10) 出入り口では一旦停止して周囲の安全確認すること
- 11) ダンボール製品取扱い時はツメの先端を意識すること
 - ★はみ出したツメが奥の荷物に当てないか確認すること
 - ★奥の荷をチョン掛けしないこと(上昇で転倒させる)

4 荷役作業中斷及び終了時

- 1) エンジンを切って降車すること
- 2) ギアチェンジが入ったまま切らない
- 3) ハンドブレーキを掛けて降車すること
- 4) ツメ先が上がって停車しないこと(接地面は70%以上か)

《異常発生時の行動指針》

- ①止める
- ②呼ぶ
- ③待つ



株式会社 ティラドロジスティクス